

Tensión Máxima	1.6 kV
Diámetro exterior aprox.	10
Temperatura de operación	-40 a 80 °C
Radio mínimo de curvatura	72 mm
Apto para ambiente	Exterior


ITEM 22 – CABLE RG 59
CANTIDAD: TRECIENTOS (300) METROS.

CONDUCTOR CENTRAL: Alambre único de cobre rojo de 0,60 mm. de diámetro $\pm 0,01$ mm.
 DIELECTRICO: Polietileno de baja densidad compacto (PEBD) de 3,70 mm. de diámetro $\pm 0,2$ mm.
 BLINDAJE: Malla trenzada de alambres de cobre rojo de 0,15 mm. y de 4 alambres por dieciséis husos cobertura 67 %.
 CUBIERTA EXTERIOR: (PVC) policloruro de vinilo flexible de 5,80 x 7,70 mm. $\pm 0,2$ mm. color negro, apto intemperie.
 ALIMENTACIÓN: Dos alambres de cobre rojo de 0,28 mm. de sección cuadrada aislados en polietileno rojo y negro a 1,60 mm. de diámetro.
 IMPEDANCIA: 75 Ohms.
 CAPACIDAD: 67 pF/m.
 VELOCIDAD NOMINAL DE PROPAGACIÓN: 66 %.
 TENSIÓN MÁXIMA: 2,3 Kv.
 ATENUACIÓN (x 100 mts.): 100 Mhz.: 12,00 dB. / 200 Mhz.: 17,00 dB. / 400 Mhz.: 24,00 dB.
 APLICACIONES: Cámaras de vigilancia, TV.



ITEM 23 – CABLE UNIFILAR 4 MM COLOR ROJO
CANTIDAD: DOCIENTOS (200) METROS.

Tipo de cable Unipolar
 Tamaño de la sección 4 cm²
 Largo del ROLLO 100 m
 Cantidad de conductores 1
 Material de la cubierta PVC
 Materiales del conductor Alucobre
 Es inflamable No
 Normas aplicables IEC




ITEM 24 – CABLE UNIFILAR 4MM COLOR NEGRO
CANTIDAD: DOCIENTOS (200) METROS.

Tipo de cable Unipolar
 Tamaño de la sección 4 cm²
 Largo del ROLLO 100 m
 Cantidad de conductores 1
 Material de la cubierta PVC
 Materiales del conductor Alucobre
 Es inflamable No
 Normas aplicables IEC




 Ing. Néstor González Lloyd
 Jefe Departamento Comunicaciones
 Dirección General de Servicios Públicos

**ITEM 25 – CABLE DESNUDO 2,7MM 7 X 0,80MM
CANTIDAD: DOCEINTOS (200) METROS.**



Conductor de cobre desnudo.

Cantidad de hilos: 7 de 0.8mm
Diámetro: 2.7 mm


**ITEM 26 – ESTAÑO 1 MM 60/40 POR 250 GRS
CANTIDAD: 5 (CINCO) UNIDADES.**

- Resina Activa: 300 RSA
- Contenido Resina: 2%
 - Contenido de Estaño (Sn): 60%
 - Contenido de Plomo (Pb): 40%
 - Diámetro: 1mm
 - Especial para soldadura Electrónica
 - Bajos Residuos
 - Peso: 250gr
 - Almas: 5



**ITEM 27 – TORNILLO AUTOPERFORANTE
CANTIDAD: QUINIENTAS (500) UNIDADES.**

Tornillo Autoperforante Para Chapa 6 x 2"
Largo 2" = 50 mm
Diámetro del Tornillo: 8 mm
Zincado Negro.




 Ing. Nicolás González Lloya
 Jefe Departamento Comunicaciones
 Dirección General de Servicios Públicos